Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

# Schuifladder / 2 x 10, rechte voet, reform, STAB290

**Model** C10RB

**EAN** 5413432001289



Onze professionele 2-delige aluminium reformladders zijn ontwikkeld voor intensief gebruik en combineren een lichtgewicht constructie met hoge stabiliteit. Dankzij de hoogwaardige afwerking en duurzame materialen zijn ze veelzijdig inzetbaar als opsteek-, reform- of vrijstaande ladder – perfect voor elke professionele werkplek.

- Licht in gewicht, maar uiterst robuust in gebruik
- Antislip sporten en stabiele geleiders voor veilig werken
- Veelzijdig inzetbaar in verschillende standen
- 10 jaar garantie op duurzaamheid en kwaliteit

Kies voor een flexibele en betrouwbare ladderoplossing die

PREMIUM PROFESSIONAL SERIES · EN131 · WARENWET · NEN2484 · POLYESTER COATING

## Specificaties Fabrikant

| | |
|---|---|
| **Aantal sporten/treden** | 2 x 10 st |
| **Gewicht** | 14,5 kg |
| **Opberglengte in gesloten** | 275 cm |
| **Lengte in uitgeschoven positie** | 450 cm |
| **Werkhoogte** | 530 cm |
| **Spreidbeveiliging** | ✗ |
| **Verbredingsvoet** | ✗ |
| **Gevelrol** | ✗ |
| **Stabilisator** | ✓ |
| **Type ladder boom** | Rechte boom |
| **Breedte basis** | 900 mm |
| **Profielmaat** | 60 mm |

| | |
|---|---|
| **Draagvermogen** | 150 kg |
| **Normen en keuring** | EN131 / WARENWET / NEN2484 |
| **Optrede** | 250 mm |
| **Materiaal** | Aluminium |
| **Coating** | Polyester coating |
| **Aantal delen** | 2-delig |
| **Vaste beugel** | ✗ |
| **Klap beugel** | ✗ |
| **Klap- vouwbaar** | ✓ |
| **Sta- platform hoogte** | 375 cm |
| **Professional series** | PREMIUM professional |

## Extra informatie

PDF Handleiding Solide Premium Professional ladders en trapladders

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com

Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

## Veiligheidsiconen


Handleiding lezen voor gebruik



Maximale belasting – 150 kg


Ladder waterpas controleren


Thuis- of particulier gebruik



Ladder correct opstellen – hellingshoek 65–75°


Niet op de bovenste drie treden staan


Stabilisator monteren vóór gebruik


Geen gebruik op oneffen of onstabiele ondergrond


Niet zijwaarts reiken vanaf de ladder


Waarschuwing – valgevaar



Maximaal 1 persoon



Ladder minimaal 1 m boven het uitstapniveau laten uitsteken


Industrieel gebruik – veiligheidshelm verplicht


Niet op de bovenste sporten staan


Uitschuifbare ladderdelen borgen


Geen gebruik van beschadigd klimmateriaal


Ladder niet tegen smal object plaatsen

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com