Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

Eco Professional series 2-delige ladder / 2 x 12, gebogen

Model CE12

EAN 5401145005076



Onze professionele 2-delige aluminium reformladders zijn ontwikkeld voor intensief gebruik en combineren een lichtgewicht constructie met hoge stabiliteit. Dankzij de hoogwaardige afwerking en duurzame materialen zijn ze veelzijdig inzetbaar als opsteek-, reform- of vrijstaande ladder – perfect voor elke professionele werkplek.

- Licht in gewicht, maar uiterst robuust in gebruik
- Antislip sporten en stabiele geleiders voor veilig werken
- Veelzijdig inzetbaar in verschillende standen
- 10 jaar garantie op duurzaamheid en kwaliteit

Kies voor een flexibele en betrouwbare ladderoplossing die

ECO PROFESSIONAL SERIES · NON COATED · EN131 · NEN2484 · WARENWET

Specificaties Fabrikant

Normen en keuring	EN131 / NEN2484 / WARENWET
Vaste beugel	✗
Klap beugel	✗
Type ladder boom	Uitgebogen boom
Stabilisator	✗
Gevelrol	✗
Verbredingsvoet	✗
Spreidbeveiliging	✗
Lengte in uitgeschoven positie	550 cm
Werkhoogte	630 cm
Profielmaat	65 mm

Gewicht	13.7 kg
Opberglengte in gesloten	325 cm
Breedte basis	930 mm
Coating	Ongecoat
Aantal sporten/treden	2 x 12 st
Kleur	Transparant
Draagvermogen	150 kg
Materiaal	Aluminium
Optrede	250 mm
Aantal delen	2-delig
Klap- vouwbaar	✓
Sta- platform hoogte	475 cm

Extra informatie

PDF Handleiding Solide Eco Professional ladders en trapladders

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com

Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

Veiligheidsiconen


Handleiding lezen voor gebruik


Geen gebruik van beschadigd klimmateriaal


Uitschuifbare ladderdelen borgen



Ladder minimaal 1 m boven het uitstapniveau laten uitsteken


Geen gebruik op oneffen of onstabiele ondergrond



Maximaal 1 persoon


Ladder niet tegen smal object plaatsen


Niet op de bovenste sporten staan


Waarschuwing – valgevaar


Industrieel gebruik – veiligheidshelm verplicht



Ladder correct opstellen – hellingshoek 65–75°


Ladder waterpas controleren



Maximale belasting – 150 kg


Thuis- of particulier gebruik


Niet zijwaarts reiken vanaf de ladder

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com