



Schuifladder / 2 x 12 sporten, open voet, vrijstaand

Model C12

EAN 5413432012124

Onze professionele 2-delige aluminium reformladders zijn ontwikkeld voor intensief gebruik en combineren een lichtgewicht constructie met hoge stabiliteit. Dankzij de hoogwaardige afwerking en duurzame materialen zijn ze veelzijdig inzetbaar als opsteek-, reform- of vrijstaande ladder – perfect voor elke professionele werkplek.

- Licht in gewicht, maar uiterst robuust in gebruik
- Antislip sporten en stabiele geleiders voor veilig werken
- Veelzijdig inzetbaar in verschillende standen
- 10 jaar garantie op duurzaamheid en kwaliteit

Kies voor een flexibele en betrouwbare ladderoplossing die



Specificaties Fabrikant

Aantal sporten/treden	2 x 12 st
Gewicht	15,2 kg
Opberglengthe in gesloten	325 cm
Lengte in uitgeschoven positie	550 cm
Werkhoogte	630 cm
Spreadbeveiliging	X
Verbreedingsvoet	X
Gevelrol	X
Stabilisator	X
Type ladder boom	Uitgebogen boom
Breedte basis	930 mm
Profielmaat	65 mm

Kleur	Transparant
Draagvermogen	150 kg
Normen en keuring	EN131 / WARENWET / NEN2484
Optrede	250 mm
Materiaal	Aluminium
Coating	Polyester coating
Aantal delen	2-delig
Vaste beugel	X
Klap beugel	X
Klap- vouwbaar	✓
Sta- platform hoogte	475 cm

Extra informatie

Handleiding Solide Premium Professional ladders en trapladders

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com



Veiligheidsiconen



Handleiding lezen voor gebruik



Maximale belasting – 150 kg



Ladder waterpas controleren



Thuis- of particulier gebruik



Ladder correct opstellen – hellingshoek 65–75°



Niet op de bovenste drie treden staan



Geen gebruik van beschadigd klimmateriaal



Ladder niet tegen smal object plaatsen



Waarschuwing – valgevaar



Maximaal 1 persoon



Ladder minimaal 1 m boven het uitstapniveau laten uitsteken



Industrieel gebruik – veiligheidshelm verplicht



Niet op de bovenste sporten staan



Uitschuifbare ladderdelen borgen



Geen gebruik op oneffen of onstabiele ondergrond



Niet zijwaarts reiken vanaf de ladder

Productonderdelen



C12A

BREED DEEL C12 / 2 x 12, open voet



C12B

SMAL DEEL C12 / 2 x 12, rechte voet

