Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

SOLIDE
LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS



Schuifladder / 2 x 14, open voet, reform, verbredingsvoet,

Model C14

EAN 5413432002149

Onze professionele 2-delige aluminium reformladders zijn ontwikkeld voor intensief gebruik en combineren een lichtgewicht constructie met hoge stabiliteit. Dankzij de hoogwaardige afwerking en duurzame materialen zijn ze veelzijdig inzetbaar als opsteek-, reform- of vrijstaande ladder – perfect voor elke professionele werkplek.

- Licht in gewicht, maar uiterst robuust in gebruik
- Antislip sporten en stabiele geleiders voor veilig werken
- Veelzijdig inzetbaar in verschillende standen
- 10 jaar garantie op duurzaamheid en kwaliteit

Kies voor een flexibele en betrouwbare ladderoplossing die

PREMIUM PROFESSIONAL SERIES · EN131 · WARENWET · NEN2484 · POLYESTER COATING

Specificaties Fabrikant

Aantal sporten/treden	2 x 14 st
Gewicht	18.2 kg
Opberglengte in gesloten	375 cm
Lengte in uitgeschoven positie	650 cm
Werkhoogte	730 cm
Spreidbeveiliging	✗
Verbredingsvoet	✓
Gevelrol	✓
Stabilisator	✗
Type ladder boom	Uitgebogen boom
Breedte basis	1180 mm
Profielmaat	70 mm

Kleur	Transparant
Draagvermogen	150 kg
Normen en keuring	EN131 / WARENWET / NEN2484
Optrede	250 mm
Materiaal	Aluminium
Coating	Polyester coating
Aantal delen	2-delig
Vaste beugel	✗
Klap beugel	✗
Klap- vouwbaar	✓
Sta- platform hoogte	575 cm

Extra informatie

PDF Handleiding Solide Premium Professional ladders en trapladders

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com

Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

Veiligheidsiconen


Handleiding lezen voor gebruik



Maximale belasting – 150 kg


Ladder waterpas controleren


Thuis- of particulier gebruik


Ladder correct opstellen – hellingshoek 65–75°


Niet op de bovenste drie treden staan


Geen gebruik van beschadigd klimmateriaal


Ladder niet tegen smal object plaatsen


Waarschuwing – valgevaar



Maximaal 1 persoon



Ladder minimaal 1 m boven het uitstapniveau laten uitsteken


Industrieel gebruik – veiligheidshelm verplicht


Niet op de bovenste sporten staan


Uitschuifbare ladderdelen borgen


Geen gebruik op oneffen of onstabiele ondergrond


Niet zijwaarts reiken vanaf de ladder

Productonderdelen


C14A
BREED DEEL C14 / 2 x 14, open voet,


C14B
SMAL DEEL C14 / 2 x 14, rechte voet,

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com