Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com



Schuifladder / 2 x 18, rechte voet, niet reform, STAB2124,

Model C18RB

EAN 5413432042183

Tweedelige rechte schuifladder aluminium

Deze tweedelige rechte schuifladder in aluminium is een praktische en duurzame oplossing voor werken op hoogte. Dankzij de lichte aluminium constructie is de ladder eenvoudig te verplaatsen en comfortabel in gebruik, zowel voor professioneel als intensief particulier gebruik.

De ladder is uitschuifbaar in twee delen waardoor u flexibel de gewenste werkhoogte bereikt. Voor extra veiligheid en stabiliteit is deze schuifladder standaard uitgerust met een stabilisatiebalk.

Geschikt voor diverse werkzaamheden zoals gevelwerken, onderhoud, magazijnwerk en installaties.

Kenmerken:

PREMIUM PROFESSIONAL SERIES · EN131 · NEN2484 · WARENWET · POLYESTER COATING

Specificaties Fabrikant

Aantal delen	2-delig
Aantal sporten/treden	2 x 18 st
Werkhoogte	930 cm
Sta- platform hoogte	775 cm
Breedte basis	1240 mm
Coating	Polyester coating
Professional series	PREMIUM professional
Stabilisator	✓
Gevelrol	✓
Verbredingsvoet	✗
Spreidbeveiliging	✗
Opberglengte in gesloten	475 cm

Lengte in uitgeschoven positie	850 cm
Gewicht	25,40 kg
Type ladder boom	Rechte boom
Profielmaat	80 mm
Kleur	Transparant
Draagvermogen	150 kg
Normen en keuring	EN131 / WARENWET / NEN2484
Optrede	250 mm
Materiaal	Aluminium
Vaste beugel	✗
Klap beugel	✗

Extra informatie

PDF Handleiding Solide Premium Professional ladders en trapladders

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com

Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

Veiligheidsiconen


Handleiding lezen voor gebruik



Maximale belasting – 150 kg


Ladder waterpas controleren


Thuis- of particulier gebruik


Ladder correct opstellen – hellingshoek 65–75°


Uitschuifbare ladderdelen borgen


Geen gebruik van beschadigd klimmateriaal


Ladder niet tegen smal object plaatsen


Waarschuwing – valgevaar



Maximaal 1 persoon



Ladder minimaal 1 m boven het uitstapniveau laten uitsteken


Industrieel gebruik – veiligheidshelm verplicht


Niet op de bovenste drie treden staan


Stabilisator monteren vóór gebruik


Geen gebruik op oneffen of onstabiele ondergrond


Niet zijwaarts reiken vanaf de ladder

Productonderdelen


C18RBA
BREED DEEL C18RB / 2 x 18, rechte voet


C18RBB
SMAL DEEL C18RB / 2 x 18, rechte voet,

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com