



Schuifladder / 2 x 9, open voet, reform

Model C09
EAN 5413432012094

Onze professionele 2-delige aluminium reformladders zijn ontwikkeld voor intensief gebruik en combineren een lichtgewicht constructie met hoge stabiliteit. Dankzij de hoogwaardige afwerking en duurzame materialen zijn ze veelzijdig inzetbaar als opsteek-, reform- of vrijstaande ladder – perfect voor elke professionele werkplek.

- Licht in gewicht, maar uiterst robuust in gebruik
- Antislip sporten en stabiele geleiders voor veilig werken
- Veelzijdig inzetbaar in verschillende standen
- 10 jaar garantie op duurzaamheid en kwaliteit

Kies voor een flexibele en betrouwbare ladderoplossing die



Specificaties Fabrikant

Aantal sporten/treden	2 x 9 st
Gewicht	11.6 kg
Opberglengthe in gesloten	250 cm
Lengte in uitgeschoven positie	400 cm
Werkhoogte	480 cm
Spreidbeveiliging	X
Verbreedingsvoet	X
Gevelrol	X
Stabilisator	X
Type ladder boom	Uitgebogen boom
Breedte basis	810 mm
Profielmaat	60 mm

Kleur	Transparant
Draagvermogen	150 kg
Normen en keuring	EN131 / WARENWET / NEN2484
Optrede	250 mm
Materiaal	Aluminium
Coating	Polyester coating
Aantal delen	2-delig
Vaste beugel	X
Klap beugel	X
Klap- vouwbaar	✓
Sta- platform hoogte	325 cm

Extra informatie

Handleiding Solide Premium Professional ladders en trapladders

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com



Veiligheidsiconen



Handleiding lezen voor gebruik



Maximale belasting – 150 kg



Ladder waterpas controleren



Thuis- of particulier gebruik



Ladder correct opstellen – hellingshoek 65–75°



Niet op de bovenste drie treden staan



Geen gebruik van beschadigd klimmateriaal



Ladder niet tegen smal object plaatsen



Waarschuwing – valgevaar



Maximaal 1 persoon



Ladder minimaal 1 m boven het uitstapniveau laten uitsteken



Industrieel gebruik – veiligheidshelm verplicht



Niet op de bovenste sporten staan



Uitschuifbare ladderdelen borgen



Geen gebruik op oneffen of onstabiele ondergrond



Niet zijwaarts reiken vanaf de ladder

Productonderdelen



C09A

BREED DEEL C09 / 2 x 9, open voet



C09B

SMAL DEEL C09 / 2 x 9, rechte voet

