Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

Eco Professional series 3-delige ladder / 3 x 8, gebogen

Model DE08

EAN 5401145005083



Onze professionele 3-delige aluminium reformladders zijn ontwikkeld voor intensief gebruik en bieden een optimale combinatie van licht gewicht, stabiliteit en veelzijdigheid. Dankzij de hoogwaardige afwerking en duurzame constructie zijn ze inzetbaar als opsteek-, reform- of vrijstaande ladder – ideaal voor bouwplaatsen en al het dagelijkse professionele werk op hoogte.

- Licht in gewicht, maar uitzonderlijk robuust
- Antislip sporten en versterkte geleiders voor maximale veiligheid
- In meerdere standen te gebruiken voor optimale flexibiliteit
- 10 jaar garantie op duurzaamheid en kwaliteit

Kies voor een betrouwbare en veelzijdige ladderoplossing die

ECO PROFESSIONAL SERIES · NON COATED · EN131 · NEN2484 · WARENWET

Specificaties Fabrikant

Normen en keuring	EN131 / NEN2484 / WARENWET
Vaste beugel	✗
Klap beugel	✗
Type ladder boom	Uitgebogen boom
Stabilisator	✗
Gevelrol	✗
Verbredingsvoet	✗
Spreidbeveiliging	✗
Lengte in uitgeschoven positie	475 cm
Werkhoogte	555 cm
Profielmaat	60 mm

Gewicht	14 kg
Opberglengte in gesloten	215 cm
Breedte basis	870 mm
Coating	Ongecoat
Aantal sporten/treden	3 x 8 st
Kleur	Transparant
Draagvermogen	150 kg
Materiaal	Aluminium
Optrede	250 mm
Aantal delen	3-delig
Klap- vouwbaar	✓
Sta- platform hoogte	400 cm

Extra informatie

PDF Handleiding Solide Eco Professional ladders en trapladders

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com

Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

Veiligheidsiconen


Handleiding lezen voor gebruik


Geen gebruik van beschadigd klimmateriaal


Uitschuifbare ladderdelen borgen



Ladder minimaal 1 m boven het uitstapniveau laten uitsteken


Geen gebruik op oneffen of onstabiele ondergrond



Maximaal 1 persoon


Niet op de bovenste sporten staan


Ladder niet tegen smal object plaatsen



Klimmateriaal volledig openzetten


Waarschuwing – valgevaar


Industrieel gebruik – veiligheidshelm verplicht



Ladder correct opstellen – hellingshoek 65–75°


Ladder waterpas controleren



Maximale belasting – 150 kg


Thuis- of particulier gebruik


Niet overstappen vanaf de ladder


Niet zijwaarts reiken vanaf de ladder

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com