



Schuifladder / 3 x 8, open voet, reform

Model D08
EAN 5413432013084

Onze professionele 3-delige aluminium reformladders zijn ontwikkeld voor intensief gebruik en bieden een optimale combinatie van licht gewicht, stabiliteit en veelzijdigheid. Dankzij de hoogwaardige afwerking en duurzame constructie zijn ze inzetbaar als opsteek-, reform- of vrijstaande ladder – ideaal voor bouwplaatsen en al het dagelijkse professionele werk op hoogte.

- Licht in gewicht, maar uitzonderlijk robuust
- Antislip sporten en versterkte geleiders voor maximale veiligheid
- In meerdere standen te gebruiken voor optimale flexibiliteit
- 10 jaar garantie op duurzaamheid en kwaliteit

Kies voor een betrouwbare en veelzijdige ladderoplossing die



Specificaties Fabrikant

Aantal sporten/treden	3 x 8 st
Gewicht	16,50 kg
Opberglengthe in gesloten	225 cm
Lengte in uitgeschoven positie	475 cm
Werkhoogte	555 cm
Spreidbeveiliging	X
Verbreedingsvoet	X
Gevelrol	X
Stabilisator	X
Type ladder boom	Uitgebogen boom
Breedte basis	870 mm
Profielmaat	60 mm

Draagvermogen	150 kg
Normen en keuring	EN131 / NEN2484 / WARENWET
Optrede	250 mm
Materiaal	Aluminium
Coating	Polyester coating
Aantal delen	3-delig
Vaste beugel	X
Klap beugel	X
Klap- vouwbaar	✓
Sta- platform hoogte	400 cm
Professional series	PREMIUM professional

Extra informatie

 Handleiding Solide Premium Professional ladders en trapladders

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com 



Veiligheidsiconen



Handleiding lezen voor gebruik



Maximale belasting – 150 kg



Ladder waterpas controleren



Ladder correct opstellen – hellingshoek 65–75°



Thuis- of particulier gebruik



Niet op de bovenste drie treden staan



Reformladder: Niet hoger klimmen dan het scharnierpunt



Niet zijwaarts reiken vanaf de ladder



Geen gebruik op oneffen of onstabiele ondergrond



Niet overstappen vanaf de ladder



Waarschuwing – valgevaar



Maximaal 1 persoon



Ladder minimaal 1 m boven het uitstapniveau laten uitsteken



Uitschuifbare ladderdelen borgen



Industrieel gebruik – veiligheidshelm verplicht



Niet op de bovenste sporten staan



Klimmateriaal volledig openzetten



Geen gebruik van beschadigd klimmateriaal



Ladder niet tegen smal object plaatsen

Productonderdelen



D08A

BREED DEEL D08 / 3 x 8, open voet



D08C

SMAL DEEL D08 / 3 x 8, rechte voet



D08B

MIDDENDEEL D08 / 3 x 8, rechte voet

