Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com



Schuifladder / 3 x 9, open voet, reform

Model D09

EAN 5413432013091

Onze professionele 3-delige aluminium reformladders zijn ontwikkeld voor intensief gebruik en bieden een optimale combinatie van licht gewicht, stabiliteit en veelzijdigheid. Dankzij de hoogwaardige afwerking en duurzame constructie zijn ze inzetbaar als opsteek-, reform- of vrijstaande ladder – ideaal voor bouwplaatsen en al het dagelijkse professionele werk op hoogte.

- Licht in gewicht, maar uitzonderlijk robuust
- Antislip sporten en versterkte geleiders voor maximale veiligheid
- In meerdere standen te gebruiken voor optimale flexibiliteit
- 10 jaar garantie op duurzaamheid en kwaliteit

Kies voor een betrouwbare en veelzijdige ladderoplossing die

PREMIUM PROFESSIONAL SERIES · EN131 · NEN2484 · WARENWET · POLYESTER COATING

Specificaties Fabrikant

Aantal sporten/treden	3 x 9 st
Gewicht	18,50 kg
Opberglengte in gesloten	250 cm
Lengte in uitgeschoven positie	550 cm
Werkhoogte	630 cm
Spreidbeveiliging	✗
Verbredingsvoet	✗
Gevelrol	✗
Stabilisator	✗
Type ladder boom	Uitgebogen boom
Breedte basis	990 mm
Profielmaat	65 mm

Draagvermogen	150 kg
Normen en keuring	EN131 / NEN2484 / WARENWET
Optrede	250 mm
Materiaal	Aluminium
Coating	Polyester coating
Aantal delen	3-delig
Vaste beugel	✗
Klap beugel	✗
Klap- vouwbaar	✓
Sta- platform hoogte	475 cm
Professional series	PREMIUM professional

Extra informatie

PDF Handleiding Solide Premium Professional ladders en trapladders

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com

Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

Veiligheidsiconen


Handleiding lezen voor gebruik



Maximale belasting – 150 kg


Ladder waterpas controleren


Ladder correct opstellen – hellingshoek 65–75°


Thuis- of particulier gebruik


Niet op de bovenste drie treden staan


Reformladder: Niet hoger klimmen dan het scharnierpunt


Niet zijwaarts reiken vanaf de ladder


Geen gebruik op oneffen of onstabiele ondergrond


Niet overstappen vanaf de ladder


Waarschuwing – valgevaar



Maximaal 1 persoon



Ladder minimaal 1 m boven het uitstapniveau laten uitsteken


Uitschuifbare ladderdelen borgen


Industrieel gebruik – veiligheidshelm verplicht


Niet op de bovenste sporten staan



Klimmateriaal volledig openzetten


Geen gebruik van beschadigd klimmateriaal


Ladder niet tegen smal object plaatsen

Productonderdelen


D09A
BREED DEEL D09 / 3 x 9, open voet


D09B
MIDDENDEEL D09 / 3 x 9, rechte voet


D09C
SMAL DEEL D09 / 3 x 9, rechte voet

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com