



Schuifladder met touw / 2 x 14, STAB3124, gevelrollen

Model E14B
EAN 5413432062143

De Solide schuifladder met touw is een betrouwbare, robuuste optie voor werkzaamheden op grote hoogtes. Deze aluminium ladder is ideaal voor professionals die veiligheid en stabiliteit op prijs stellen. Het twee-delige ontwerp en de gevelrollen maken het gemakkelijk om de ladder te positioneren en in te stellen, terwijl het optreksysteem ervoor zorgt dat de ladder eenvoudig en veilig kan worden uitgeschoven. De ladder draagt tot 150 kg en is gecoat voor extra duurzaamheid. Voldoet aan de normen EN131, NEN2484 en de Warenwet, wat zorgt voor een hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid. De Solide schuifladder biedt met zijn 10 jaar garantie een duurzame oplossing voor elke klusser of professional die regelmatig op hoogte werkt.

*Op de afbeelding wordt een E16B getoond



Specificaties Fabrikant

Type ladder boom	Rechte boom
Aantal delen	2-delig
Aantal sporten/treden	2 x 14 st
Werkhoogte	730 cm
Sta- platform hoogte	575 cm
Opberglengte in gesloten	375 cm
Profielmaat	70 mm
Coating	Polyester coating
Professional series	PREMIUM professional
Stabilisator	✓
Gevelrol	✓
Verbreidingsvoet	X

Spreidbeveiliging	X
Breedte basis	1240 mm
Lengte in uitgeschoven positie	650 cm
Gewicht	21 kg
Kleur	Transparant
Draagvermogen	150 kg
Normen en keuring	EN131 / NEN2484 / WARENWET
Optrede	250 mm
Materiaal	Aluminium
Vaste beugel	X
Klap beugel	X

Extra informatie

Handleiding Solide Premium Professional ladders en trapladders

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com



Veiligheidsiconen



Handleiding lezen voor gebruik



Maximale belasting – 150 kg



Ladder waterpas controleren



Thuis- of particulier gebruik



Ladder correct opstellen – hellingshoek 65–75°



Uitschuifbare ladderdelen borgen



Geen gebruik van beschadigd klimmateriaal



Ladder niet tegen smal object plaatsen



Waarschuwing – valgevaar



Maximaal 1 persoon



Ladder minimaal 1 m boven het uitstapniveau laten uitsteken



Industrieel gebruik – veiligheidshelm verplicht



Niet op de bovenste drie treden staan



Stabilisator monteren vóór gebruik



Geen gebruik op oneffen of onstabiele ondergrond



Niet zijwaarts reiken vanaf de ladder

Productonderdelen



E14BA

BREED DEEL E14 / 2 x 14, rechte voet



E14BB

SMAL DEEL E14 / 2 x 14, rechte voet,

