Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

# Schuifladder met touw / 2 x 16, STAB3124, gevelrollen

**Model** E16B

**EAN** 5413432062167



De Solide schuifladder met touw is een betrouwbare, robuuste optie voor werkzaamheden op grote hoogtes. Deze aluminium ladder is ideaal voor professionals die veiligheid en stabiliteit op prijs stellen. Het twee-delige ontwerp en de gevelrollen maken het gemakkelijk om de ladder te positioneren en in te stellen, terwijl het optreksysteem ervoor zorgt dat de ladder eenvoudig en veilig kan worden uitgeschoven. De ladder draagt tot 150 kg en is gecoat voor extra duurzaamheid. Voldoet aan de normen EN131, NEN2484 en de Warenwet, wat zorgt voor een hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid. De Solide schuifladder biedt met zijn 10 jaar garantie een duurzame oplossing voor elke klusser of professional die regelmatig op hoogte werkt.

*Op de afbeelding wordt een E16B getoond

EN131 · PREMIUM PROFESSIONAL SERIES · NEN2484 · WARENWET · POLYESTER COATING

## Specificaties Fabrikant

| | |
|---|---|
| **Type ladder boom** | Rechte boom |
| **Aantal delen** | 2-delig |
| **Aantal sporten/treden** | 2 x 16 st |
| **Werkhoogte** | 830 cm |
| **Sta- platform hoogte** | 675 cm |
| **Opberglengte in gesloten** | 425 cm |
| **Profielmaat** | 70 mm |
| **Coating** | Polyester coating |
| **Professional series** | PREMIUM professional |
| **Stabilisator** | ✓ |
| **Gevelrol** | ✓ |
| **Verbredingsvoet** | ✗ |
| **Spreidbeveiliging** | ✗ |
| **Breedte basis** | 1240 mm |
| **Lengte in uitgeschoven positie** | 750 cm |
| **Gewicht** | 26,4 kg |
| **Kleur** | Transparant |
| **Draagvermogen** | 150 kg |
| **Normen en keuring** | EN131 / NEN2484 / WARENWET |
| **Optrede** | 250 mm |
| **Materiaal** | Aluminium |
| **Vaste beugel** | ✗ |
| **Klap beugel** | ✗ |

## Extra informatie

PDF Handleiding Solide Premium Professional ladders en trapladders

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com

Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

## Veiligheidsiconen


Handleiding lezen voor gebruik



Maximale belasting – 150 kg


Ladder waterpas controleren


Thuis- of particulier gebruik


Ladder correct opstellen – hellingshoek 65–75°


Uitschuifbare ladderdelen borgen


Geen gebruik van beschadigd klimmateriaal


Ladder niet tegen smal object plaatsen


Waarschuwing – valgevaar



Maximaal 1 persoon



Ladder minimaal 1 m boven het uitstapniveau laten uitsteken


Industrieel gebruik – veiligheidshelm verplicht


Niet op de bovenste drie treden staan


Stabilisator monteren vóór gebruik


Geen gebruik op oneffen of onstabiele ondergrond


Niet zijwaarts reiken vanaf de ladder

## Productonderdelen


E16BA
**BREED DEEL E16 / 2 x 16, rechte voet**


E16BB
**SMAL DEEL E16 / 2 x 16, rechte voet,**

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com