Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com



Schuifladder met touw / 2 x 18, STAB3124, gevelrollen

Model E18B

EAN 5413432062181

De Solide schuifladder met touw is een betrouwbare, robuuste optie voor werkzaamheden op grote hoogtes. Deze aluminium ladder is ideaal voor professionals die veiligheid en stabiliteit op prijs stellen. Het twee-delige ontwerp en de gevelrollen maken het gemakkelijk om de ladder te positioneren en in te stellen, terwijl het optreksysteem ervoor zorgt dat de ladder eenvoudig en veilig kan worden uitgeschoven. De ladder draagt tot 150 kg en is gecoat voor extra duurzaamheid. Voldoet aan de normen EN131, NEN2484 en de Warenwet, wat zorgt voor een hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid. De Solide schuifladder biedt met zijn 10 jaar garantie een duurzame oplossing voor elke klusser of professional die regelmatig op hoogte werkt.

*Op de afbeelding wordt een E16B getoond

Specificaties Fabrikant

Type ladder boom	Rechte boom
Aantal delen	2-delig
Aantal sporten/treden	2 x 18 st
Werkhoogte	930 cm
Sta- platform hoogte	775 cm
Opberglengte in gesloten	475 cm
Profielmaat	70 mm
Coating	Polyester coating
Professional series	PREMIUM professional
Stabilisator	✓
Gevelrol	✓
Verbredingsvoet	✗
Spreidbeveiliging	✗
Breedte basis	1240 mm
Lengte in uitgeschoven positie	850 cm
Gewicht	29,2 kg
Kleur	Transparant
Draagvermogen	150 kg
Normen en keuring	EN131 / NEN2484 / WARENWET
Optrede	250 mm
Materiaal	Aluminium
Vaste beugel	✗
Klap beugel	✗

Extra informatie

Handleiding Solide Premium Professional ladders en trapladders

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com

Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

Veiligheidsiconen


Handleiding lezen voor gebruik



Maximale belasting – 150 kg


Ladder waterpas controleren


Thuis- of particulier gebruik


Ladder correct opstellen – hellingshoek 65–75°


Uitschuifbare ladderdelen borgen


Geen gebruik van beschadigd klimmateriaal


Ladder niet tegen smal object plaatsen


Waarschuwing – valgevaar



Maximaal 1 persoon



Ladder minimaal 1 m boven het uitstapniveau laten uitsteken


Industrieel gebruik – veiligheidshelm verplicht


Niet op de bovenste drie treden staan


Stabilisator monteren vóór gebruik


Geen gebruik op oneffen of onstabiele ondergrond


Niet zijwaarts reiken vanaf de ladder

Productonderdelen


E18BA
BREED DEEL E18 / 2 x 18, rechte voet


E18BB
SMAL DEEL E18 / 2 x 18, rechte voet,

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com