Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

Schuifladder met touw / 3 x 16, STAB4124, gevelrollen

Model F16B

EAN 5413432063164



De Solide schuifladder met touw is een hoogwaardige 3-delige ladder, ideaal voor taken op grote hoogtes. Deze aluminium ladder biedt een uitstekende stabiliteit en gebruiksgemak dankzij de geïntegreerde gevelrollen en stabilisatiebalk. Met zijn robuuste constructie is hij geschikt voor intensief gebruik, ondersteund door een lange levensduur en een garantie van 10 jaar. Dankzij de combinatie van een optreksysteem en een ontwerp dat voldoet aan strikte normen, garandeert deze ladder zowel veiligheid als betrouwbaarheid in verschillende werkomgevingen. De ladder kan eenvoudig worden opgeborgen en vervoerd dankzij een handige opberglengte en een draagvermogen dat zware klussen aankan. Of u nu in de bouw, installatie, of decoratie werkt, deze schuifladder is een ideale keuze voor iedereen die op zoek is naar een stevige, betrouwbare ladder.

*Op de afbeeldingen wordt een F16B weergegeven

EN131 · PREMIUM PROFESSIONAL SERIES · NEN2484 · WARENWET · POLYESTER COATING

Specificaties Fabrikant

Type ladder boom	Rechte boom
Aantal delen	3-delig
Aantal sporten/treden	3 x 16 st
Werkhoogte	1105 cm
Sta- platform hoogte	950 cm
Opberglengte in gesloten	425 cm
Profielmaat	80 mm
Coating	Polyester coating
Professional series	PREMIUM professional
Stabilisator	✓
Gevelrol	✓
Verbredingsvoet	✗
Spreidbeveiliging	✗
Breedte basis	1240 mm
Lengte in uitgeschoven positie	1025 cm
Gewicht	49,90 kg
Kleur	Transparant
Draagvermogen	150 kg
Normen en keuring	EN131 / NEN2484 / WARENWET
Optrede	250 mm
Materiaal	Aluminium
Vaste beugel	✗
Klap beugel	✗

Extra informatie

PDF Handleiding Solide Premium Professional ladders en trapladders

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com

Solide NV - Senatorlaan 12 - 3201 Aarschot - België
+32 13 77 23 13 - info@solide.com - www.solide.com

Veiligheidsiconen


Handleiding lezen voor gebruik



Maximale belasting – 150 kg


Ladder waterpas controleren


Thuis- of particulier gebruik


Ladder correct opstellen – hellingshoek 65–75°


Uitschuifbare ladderdelen borgen


Geen gebruik van beschadigd klimmateriaal


Ladder niet tegen smal object plaatsen


Waarschuwing – valgevaar



Maximaal 1 persoon



Ladder minimaal 1 m boven het uitstapniveau laten uitsteken


Industrieel gebruik – veiligheidshelm verplicht


Niet op de bovenste drie treden staan


Stabilisator monteren vóór gebruik


Geen gebruik op oneffen of onstabiele ondergrond


Niet zijwaarts reiken vanaf de ladder

Productonderdelen


F16BA
BREED DEEL F16 / 3 x 16, rechte voet


F16BC
SMAL DEEL F16 / 3 x 16, rechte voet,


F16BB
MIDDEN DEEL F16 / 3 x 16, rechte voet

Link naar het product met alle productinformatie - www.solide.com